

Shade

Tekniskt datablad



- Installationsmetod: 2-lock för flytande eller nedlimning
- Installationsinstruktion: Ladda ner från www.tarkett.com. Kontakta din leverantör för mer information.
- Golvvärme: Max 27°C ytemperatur på golvet med självreglerande golvvärmesystem
- Start & Stop: 2 st halvbrädor kan ingå i ca. 1 paket per 20 m²

SKÖTSEL

Tarkett trägolv har en Proteco ytbehandling och därför ett starkt skydd mot normalt slitage, nötning, repor och fläckar. Vissa golv kommer att kräva mer frekvent underhåll för ökad livslängd. I allmänhet är dessa produkter ljusa golv och hårdvaxoljade golv, särskilt med borstad yta och/eller markerade detaljer.

Se alltid till att följa de senast uppdaterade skötsel instruktionerna på www.tarkett.com.

REKOMMENDERADE TILLBEHÖR

- Installation: Tarkofoam II / Tarkoflex II / Installationssats
- Tillbehör: Sockel, övergångslist, rörmanschetter
- Skötsel och underhåll: Tarkoclean för lackade golv, Refresher för lackade golv

Se fler alternativ och hela utbudet av tillbehör @ www.tarkett.com

Produkt namn	Artikelnummer	Sida
Shade - ASK IVORY PLANK 1-stav	41006008	3
Shade - EK CREAM WHITE MIDIPLANK 1-stav	41016001	4
Shade - EK EVENING GREY MIDIPLANK 1-stav	41016002	5
Shade - EK SNOW FLAKE MIDIPLANK 1-stav	41016008	6
Shade - EK AUTHENTIC MIDIPLANK 1-stav	41016009	7
Shade - EK NORTHERN WHITE TRES 3-stav	41025001	8
Shade - EK STONE GREY PLANK 1-stav	7876088	9
Shade - EK ITALIAN BROWN PLANK 1-stav	7876112	10
Shade - EK PRALINE PLANK 1-stav	7876130	11
Shade - EK COTTON WHITE PLANK XT 1-stav	7877033	12
Shade - EK COTTON WHITE PLANK XT 1-stav	7877034	13
Shade - EK CREAM WHITE PLANK XT 1-stav	7877049	14
Shade - EK ESSENCE PLANK XT 1-stav	7877050	15
Shade - EK RUSTIC CREAM WHITE PLANK XT 1-stav	7877062	16
Shade - EK MISTY GREY PLANK XT 1-stav	7877070	17
Shade - EK SOFT BEIGE PLANK 1-stav	7878023	18
Shade - EK NUTMEG PLANK XT 1-stav	7879032	19
Shade - ASK LINEN WHITE PLANK 1-stav	7967908	20
Shade - ASK LINEN WHITE PLANK 1-stav	7967909	21
Shade - ASK MELANGE TRES 3-stav	7969003	22
Shade - ASK LINEN WHITE TRES 3-stav	7969009	23
Shade - EK MISTY GREY TRES 3-stav	8723040	24
Shade - EK ALMOND TRES 3-stav	8723042	25
Shade - EK CREAM WHITE TRES 3-stav	8723925	26
Shade - EK COTTON WHITE TRES 3-stav	8723926	27
Shade - EK SOFT BEIGE TRES 3-stav	8723927	28
Shade - EK COTTON WHITE DUOPLANK 2-stav	8727004	29
Shade - EK ESSENCE DUOPLANK 2-stav	8727009	30
Shade - EK ITALIAN BROWN DUOPLANK 2-stav	8727013	31
Shade - EK CREAM WHITE DUOPLANK 2-stav	8727901	32

Shade - EK NORTHERN WHITE TRES 3-stav

Tekniskt datablad

PRODUKTINFORMATION	Resultat
Kod	41025001
Format	Plank 194 x 2281 mm
Mönster	3-stav
Ytbehandling	Proteco Natura Mattlack
Tteffekt	None
Tjocklek, slitskikt	2,5 mm
Total tjocklek, mm	13 mm
Artiklar per paket	6
m ² per paket	2,66 m ²
m ² per pall	106,4 m ²
Nettovikt	6,7 kg
Karaktär	Lugn
Latin Name	Quercus Rubra
Prestandadeklaration (CE-märkning)	0020-0104
EPD nummer	S-P-01509
Klimatavtryck (Cradle to gate, EPD Modul A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m ²
LRV - medelvärde / Standardavvikelse	59 / 4

På grund av materialets beskaffenhet visar denna tabell typiska värden.

Produktegenskaper & Tekniska egenskaper	Resultat	Standard
Brandklass	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydemission	E1	EN 14342
Brinellhårdhet	3.7	(BHN) EN 1534
Minskning av ljud viktat index ΔL_w i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Värmeisoleringsvärde: endast bräda (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med Grålumpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Värmekonduktivitet (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Halkmotstånd	Låg risk	BS 7976-2
Konstruktion	Barträfaner och lamellkärna 3-lager	



Kvaliteten på bildskärm, skrivare och träets egenskaper kan resulterar i färg variationer och struktur på enskilda plankor/brädor.

